

CENTRIFUGA AUTOMATICA MOD.1000



Il prodotto, caricato nella parte superiore della macchina, viene sottoposto ad una forza centrifuga per effetto della rotazione ad apposita velocità.

Terminato il processo di centrifugazione il prodotto viene scaricato dal basso su apposito "nastro di scarico". Il ciclo di produzione può ripartire minimizzando le tempistiche necessarie. La macchina è realizzata e concepita al fine di evitare danneggiamenti al prodotto, con superfici interne lisce e con velocità di rotazione tali da non provocare schiacciamento per la pressione dovuta alla rotazione del cestello interno. Le parti a contatto con il prodotto, con particolare riferimento al cestello in rotazione, al nastro di scarico, sono realizzate in rete poliestere monofilo, creando una superficie di contatto deformabile nel rispetto dell'integrità del prodotto stesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Macchina realizzata in acciaio inox aisi 304L ad esclusione delle parti commerciali (motori, riduttori, nastri ecc...)
- Struttura portante realizzata in tubolare (aisi 304L sp.30/10), poggiate a terra per mezzo di piedini regolabili
- Dimensioni macchina: 1.300 x 1.300mm, h. 2.000mm. (da intendersi come altezza di carico utile del prodotto dall' alto)
- Cesto interno: diam. 1.000mm in filo rete poliestere
- Porte di pulizia apribili manualmente su 3 lati (escluso lato di carico prodotto)
- Nastro di scarico, posizionato sulla parte inferiore della macchina, dim. 600 x 1.600 in filo di rete poliestere, altezza di scarico prodotto 600mm. (da terra)
- Gruppo moto-riduttore con inverter (riduttore mod. 100, motore Kw 4)
- Quadro di comando Inox IP66, pannello operatore con touch screen e tele-assistenza

CICLO per lavorazione prodotto: OLIVA - CARCIOFO

- Ciclo di lavoro "standard", carico, centrifuga, scarico: 60 secondi (impostabili)
- Quantità "standard" centrifugabile per ciclo 12/15 kg. di prodotto *lordo*
- Produzione oraria "media/standard" da 700 a 900 Kg/ora

CICLO per lavorazione prodotto: INSALATA (foglia)

- Ciclo di lavoro "standard", carico, centrifuga, scarico: 120 secondi (impostabili)
- Quantità "standard" centrifugabile per ciclo 6/8 kg. di prodotto *lordo*
- Produzione oraria "media/standard" da 250 Kg/ora